

風速警報器 MAC3





用途:

建設現場やクレーン作業、ロープウェイ、スキーは リフトダクト・換気設備の風速測定、ビル・公共 設・建築物空調設備の風速測定、ビル空間、屋外 の風速測定等多種。 風速警報器 MAC3 は、2 つの風速センサを接続できるため、異なる場所の風速測定に対応できます各、風速センサ毎に指定した 点の風速でアラーム警報を出すことができ現在の風速、測定中の平均風速と最高風速をデジタル表示します。

任意に設定できるアラーム警報は、注意警報、危影報の2段警報で、風速が指定した数値を超過すると黄色と赤色 ED ライトの点灯 85 デシベルの電子音でアラームをお知らせします。

風速警報器 MAC3 には4つの SPDT リレーが内蔵していますので、設定したアラーム風速で、警報/ライト等の外部機器を作動させることも可能です。一ブル長は3 芯ケーブルを使用して、最長50m まで延長することができます。風速警報器を低価格ご提供いたします。

風速警報器本体と風杯型(三杯)風速センサ(一個)、 18m 風速センサ/MAC3 接続ケーブル、取り付けポール、マスト固定用バンド、日本語操作説明書センにしてお届けいたします。

仕様				
測定範囲	0~114 m/秒	機能・表示	現在風速・平均最高風速デジタル表示 アラーム警報2 段階指定 電子音/LED 点灯アラーム警報	
分解能	1 m	電源	直流 12V (AC アダプタ)	
精度	±2%入力±1 digit	リレー	30 VDC / 5 A SPDT リレー	
アラーム設定	注意・危険警報2段階	測定間隔	1.7 秒毎	
使用環境温度	-40∼+70°C	サイズ	本体部分: 188 x 129 x 57 mm 風杯回転径: 190 mm	

標準価格(税抜)				
MAC-3 セット	¥	180,000		
追加風速センサ	¥	30,000		
AC アダプター	¥	4,000		

お問合せは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

輸入元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒245-0063 横浜市戸塚区原宿 3-1-6 大川ビル Tel: 045-852-7531 Fax: 045-852-7521

> E-メール: sales@mksci.com Web: http://www.mksci.com

販売代理店:



株式会社キューブイノベーション

〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町6-10 テクノ21ビル 3階 tel:0798-65-6350 fax:0798-65-6351 info@sokutei-cube.com