

温度校正器(熱電対K-タイプ温度計用) MicroCal-3



K- タイプ温度計本体の精度を日常的に確認するための温度シュミレーターです。(熱電対 K- タイプ温度計用)

校正温度は -100, -50, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +60, +80, +100, +150, +195, +250, +300, +400, +500, +600, +800, +1000, +1200℃の 23 点でおこなえます。

※トレーサビリティーのある UKAS 校正証明書付きでお届けします。

メーカー名 エムケーサイエンティフィック

▶使用方法

本体に付属しているリード線のミニチュアコネクター部を MicroCal-3 に接続し、リード線のを校正する 温度計のコネクターに接続します。そして、MicroCal-3 のキーを押して温度を選択します。出力温度で 熱電対 K- タイプ温度計が精度範囲内で表示しているか簡単に確認可能です。

▶構成品

UKAS 校正証明書、電池、ミニチュアコネクター付きリード線

▶仕様

型式	MicroCal-3
出力温度	-100, -50, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +60, +80, +100, +150, +195, +250, +300, +400, +500, +600, +800, +1000, +1200°C
精度	±0.5°C
分解能	0.1°C
使用電池	1.5 V単三電池2個
校正温度計	熱電対K-タイプ温度計
電池寿命	約300 時間
サイズ・重量	35 x 73 x 141 mm 220 g



株式会社キューブイノベーション 〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10 T.0798-65-6350 F.0798-65-6351