



# GasAlert MaxXT II

## 複合ガス検知器



### ポンプ内蔵 吸引型マルチガス検知器

ガスアラートマックス XT II は、スマート、シンプル、経済的にコンプライアンスを確保できます。安心して作業することができ、事故が最小限に抑えられるため、より多くの仕事に対応できるようになります。その結果、ビジネスの継続性と生産性が向上しコストも削減されます。

### スマートサンプルポンプでシンプルな操作

ガスアラートマックス XT II は最大 4 種のガスを同時に監視します。ボタン 1 つでわかりやすく操作できるだけでなく、高度なリモートサンプリングに対応する堅牢なモーター式のポンプを備え、閉鎖空間に最適です。ガスアラートマックス XT II は、MicroDock II 自動テストおよび校正システムに互換性があります。



**WATER  
RESISTANT**



- ボタン 1 つの簡単操作でコストとトレーニング時間が最小限に
- スマートサンプルポンプテクノロジーでより正確なサンプリング結果
- コンパクト、快適、現場で安心な堅牢な作り

**BW**  
Technologies  
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

## BW 社製品の標準機能

- ・液晶ディスプレイにリアルタイムのガス濃度を継続表示
- ・装着しやすいコンパクトで軽量の設計
- ・耐水性
- ・簡単で自動的な校正手順、BW 社の MicroDock II 自動テストおよび校正ステーションとの互換性
- ・起動時にセンサ、バッテリー状態、回路の整合、ブザー / 視覚警報が確認できるセルフテスト
- ・広角で見やすい可視アラーム
- ・耐衝撃ブーツを装着

### ガスアラートマックス XT II の基本仕様

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 13.1 x 7.0 x 5.2 cm (5.1 x 2.8 x 2.0 インチ)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 重量            | 328 g (11.5 オンス)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 使用温度          | -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 ° F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 使用湿度          | 10 - 100 %RH (結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| アラーム          | - 可視、振動、可聴 (95 dB)<br>- 低、高、STEL、TWA、OL (限度超過)、バッテリー不足、ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 自己試験          | 起動時のブザー / 視覚警報、センサ、バッテリー、ポンプ、回路 (継続)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 通常の電池寿命       | 13 時間 (0 °C / 32 ° F の場合)<br>8 時間 (-20 °C / -4 ° F の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ポンプ吸引力        | 最長 23m (75 フィート) からサンプリング可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ユーザー<br>オプション | <div>                     コンフィデンスビープ<br/>安全 (センサ) ロック<br/>ラッチアラーム<br/>安全表示モード<br/>校正 IR ロック<br/>場所の選択<br/>強制ブロックテスト<br/>期限超過時の強制バンプ<br/>テスト                 </div> <div>                     期日超過時に強制校正<br/>センサの設定<br/>検知器の識別<br/>低警報の容認<br/>言語の選択 (5 言語)<br/>起動メッセージのカスタマイズ<br/>コンフィデンス間隔<br/>データログ間隔                 </div> |
| 評価            | EMI/RFI : EMC 指令 2004/108/EC に準拠<br>IP66/67                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 認定と承認         | CE Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D<br>IECEx: Ga Ex ia IIC T4<br>ATEX: cC II 1 G Ga Ex ia IIC T4<br>Br Ex ia IIC T4                                                                                                                                                                                                            |
| 保証            | センサを含め 2 年間の保証期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## その他のガスアラートマックス XT II の機能 :

- ・信頼性の高いダイヤフラムテクノロジーによるサンプリングポンプを搭載
- ・半導体圧力センサを備えたクラス最高のブロック検知
- ・英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語の多言語サポート
- ・Fleet Manager II で検知器を簡単管理
- ・標準でデータログ機能とイベントログ機能を搭載  
※専用 USB ケーブル (オプション) が別途必要となります。

## オプションと付属品



MicroDock II 互換



ベルトホルスター



マルチユニット  
クレードル充電器



耐衝撃ブーツ

詳細なアクセサリ一覧については、BW Technologies by Honeywell にお問い合わせください。

### センサ仕様

| ガス         | 測定範囲                     | 分解能        |
|------------|--------------------------|------------|
| H2S (硫化水素) | 0-200 ppm                | 1 ppm      |
| CO (一酸化炭素) | 0-1000 ppm               | 1 ppm      |
| O2 (酸素)    | 0-30.0%                  | 0.1%       |
| 可燃性ガス      | 0-100% LEL<br>0-5.0% v/v | 1%<br>0.1% |

全センサに対するアラームの設定値は、使用者で調節可能です。設定値は、機器の起動時に自動的に表示されます。

## 販売代理店



Innovation focus on the future, search for the world

# 測定キューブ

測定器・計測器販売専門サイト  
sokutei-cube.com

測定キューブ 検索

株式会社キューブイノベーション

〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町6-10 テクノ21ビル 3階

tel:0798-65-6350 fax:0798-65-6351 info@sokutei-cube.com

製品改善により製品の仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

**BW**  
Technologies  
by Honeywell

お問い合わせ先

〒105-0022 東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー 20F

ハネウェルジャパン株式会社

Tel: 03-6730-7320 Fax: 03-6730-7224

www.gasmonitors.com

info@gasmonitors.com

© 2010 Honeywell International Ltd. All Rights Reserved.