

濁度計 AL250T-IR



デジタル濁度計 AL250T-IR は、自動ゼロ補正により操作が簡単な濁度計です。3レンジ切替で 0.01～1,100 NTU の範囲の測定が可能です。校正標準溶液物質としてポリスチレン・ラテックスを使用していますので、NTU＝ポリスチレン濁度となります。

光源に赤外線ライトを採用、90°透過散乱光方式により、約 8 秒以内で測定が行えます。

本体と濁度標準液をハードケース入りでお届けします。

特長

- ISO 7027 に基づく 90°透過散乱光方式の濁度測定に対応
- 自動停止機能
- 校正モード
- リアルタイム日時と時刻設定
- バックライト付き表示
- 測定 16 データ保存並びに読出し機能
- AL250T-IR 本体と濁度標準溶液をセットにしてお届けします。

仕様

光学	温度補正 LED 赤外線ライト、 ホトセンサーアンプファイアー	表示	バックライト付き LCD
		メモリー	16 データセット
		校正	工場出荷校正又はユーザ校正
測定範囲:分解能	0.01～9.99 NTU : 0.01 NTU 10.0～99.9 NTU : 0.1 NTU 100～1100 NTU :1 NTU	電源 電池寿命	9V アルカリ電池 1 個 連続 600 回テスト
濁度標準溶液	0.1, 20, 200, 800 NTU	サイズ / 重量	190 x 110 x 55 mm / 約 400 g
使用環境	温度:5～40℃ 湿度:30～90%RH(結露なきこと)	付属品	濁度標準溶液 4 種類, バイアル 操作マニュアル, 電池, キャリングケース

お問い合わせは下記に;

標準価格(税抜): ￥ 130,000.-

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒245-0063 横浜市戸塚区原宿 3-1-6 大川ビル

Tel: 045-852-7531 Fax: 045-852-7521

E-メール: sales@mksci.com

Web: <http://www.mksci.com>

販売代理店: