

# データロガー付きデジタル温度計

## Digital Thermometer with Data Logger Function

### DT-847U (4チャンネル)



**特長:** 熱電対 K/J/T/E/R/S/N タイプの使用ができるデータロガー機能付きの4チャンネルのデジタル温度計です。測定中の最高・最低・平均値の表示や温度校正モード、カウントタイマー機能等を有する多機能型です。

測定範囲	-200~+1,370°C:K-タイプの場合
測定精度	±(0.1%測定値+0.5°C):K-タイプの場合
分解能	0.1°C(999.9°Cまで) 1°C(1000°C以上)
測定記録間隔	0.25秒~23時間59分59秒に1回自在選択
メモリー数	9,999/チャンネル (合計39,996)
センサタイプ	熱電対K/J/T/E/R/S/Nタイプ
使用環境	温度:0~+50°C 湿度:0~80%RH (結露無きこと)
使用電池	1.5V 単4電池 4個
電池寿命	約100時間(測定間隔が3秒の場合)
サイズ	164 x 76 x 32 mm
解析ソフト	Windows® XP / Vista / 7 対応
付属品	電池, 素線センサ2本(1m), 解析ソフトCD・USBケーブル, 日本語操作マニュアル
<b>税抜価格</b>	<b>¥ 21,000.- (セット価格)</b>

### CENTER 306 (2チャンネル)



**特長:** 同時に2ヶ所の温度測定が可能で、データロガー機能により長期間にわたり温度と測定日時のデータを自動記録できます。

測定範囲	-200~+1,370°C
測定精度	±0.2%+1°C
分解能	0.1°C(999.9°Cまで) 1°C(1000°C以上)
測定記録間隔	1秒~59分に1回選択
メモリー数	16,000 (合計32,000)
センサタイプ	熱電対K-タイプ
使用環境	温度:0~+50°C 湿度:0~80%RH (結露無きこと)
使用電池	9Vアルカリ電池 1個
電池寿命	約30時間(測定間隔が3秒の場合)
サイズ	184 x 64 x 30 mm
解析ソフト	Windows® XP / Vista / 7 対応
付属品	電池, 素線センサ2本(1m), 解析ソフトCD・USBケーブル, 日本語操作マニュアル
<b>税抜価格</b>	<b>¥ 30,000.- (セット価格)</b>
オプション	9VACアダプター <b>¥ 4,000.-</b>

### CENTER 309

(データロガー機能付、4チャンネル)



**特長:** 1チャンネル 16,000メモリーのデータロガー機能付です。一台で同時に4ヶ所の温度測定とモニタリングがおこなえます。

測定範囲	-200~+1,370°C
測定精度	±0.3%+1°C
分解能	0.1°C(999.9°Cまで) 1°C(1000°C以上)
測定記録間隔	1秒~59分に1回選択
メモリー数	16,000/チャンネル (合計64,000)
センサタイプ	熱電対K-タイプ
使用環境	温度:0~+50°C 湿度:0~80%RH (結露無きこと)
使用電池	9Vアルカリ電池 1個
電池寿命	約30時間(測定間隔が3秒の場合)
サイズ	184 x 64 x 30 mm
解析ソフト	Windows® XP / Vista / 7 対応
付属品	電池, 素線センサ2本(1m), 解析ソフトCD・USBケーブル, 日本語操作マニュアル
<b>税抜価格</b>	<b>¥ 34,000.- (セット価格)</b>
オプション	9VACアダプター <b>¥ 4,000.-</b>