放射温度計/中心温度計 Combo

非接触、表面温度、中心温度を測定できる放射温度計 / 中心温度計です。φ3.3mm x 120mm のステンレス製の突き刺し熱電対 K- タイプセンサー付きです。

放射温度計として原料の受入れ温度検査や製品の表面温度測定、熱電対 K- タイプの中心温度計として製品の芯温測定など、一台で様々な温度測定に対応します。

メーカー名	エムケーサイエンティフィック

▶特長

・非接触温度、測定対象物に合わせて放射率の変更も可能

・温度測定応答時間が非常に速く、ポケットに入る折りたたみ式

・φ3.3mm x 120mm のステンレス製の突き刺し熱電対 K- タイプセンサーを採用

▶仕様

食品の製造温度管理、冷凍食品の温度管理、食品素材の保管温度管理、食品の輸送温度管理、学校の給食センターでの温度管理、レストラン、飲食店、病院の厨房、キッチン、農水産物の温度管理等多種

放射温度計/中心温度計 Combo

▶仕様

型式		Combo
測定範囲	放射温度	-32.9～+219.9℃
	中心温度	-49.9～+329.8℃
機能・表示		デュアル表示、自動停止(15秒後) 放射温度:最高・最低・ロックモード 折り曲げ突き刺しセンサ
分解能		0.1℃
応答時間	放射温度	1 秒
	中心温度	約3秒 (100℃)
精度	放射温度	読み値の±2%又は±2℃
	中心温度	読み値の±1%又は±1℃
使用電池		ボタン電池 CR2032 1個
距離係数		3:1
電池寿命		約40時間
放射率		0.01～0.10で変更可能 (初期設定0.95)
サイズ		156 x 40 x 24mm
重量		約75g (乾電池含む)
使用環境温度		0～+50℃

▶構成品

本体、操作マニュアル、電池 (ボタン電池 CR2032)

測定キューブ
測定器・計測器販売専門サイト
株式会社キューブイノベーション
〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10
T.0798-65-6350　F.0798-65-6351