

# USB 温度データロガー

## USB Temperature Data Logger

### EL-USB-Lite

特長: LED の点滅でアラーム状態やロガーの状態をお知らせします。



測定温度範囲	-10~+50℃
測定精度	±2.5℃
分解能	1℃
測定間隔	30分1回固定
メモリー数	4,080
センサタイプ	NTCサーミスタ
本体使用環境	-10~+50℃ / 0~90%RH (内部結露無きこと)
電池	3Vリチウムコイン電池 1個 / 電池交換可能
電池寿命	約1年(測定間隔が1分の場合)
サイズ	6.8 x 1.8 x 0.9 cm
解析ソフト	Windows® XP / Vista / 7 対応
付属品	電池, 解析ソフトCD, 日本語操作マニュアル
<b>税抜価格</b>	<b>¥ 9,000.-</b>

### EL-USB-1 (防水構造 IP67)

特長: LED の点滅でアラーム状態やロガーの状態をお知らせします。



測定温度範囲	-35~+85℃
測定精度	±1℃
分解能	0.5℃
測定間隔	10秒, 1, 5, 30分, 1, 6, 12時間に1回選択
メモリー数	16,382
センサタイプ	NTCサーミスタ
防水構造	IP67 (完全防水型)
電池	3.6Vリチウム電池 1個 / 電池交換可能
電池寿命	約1年(測定間隔が1分の場合)
サイズ	長さ12 cm, 直径2.4 cm
解析ソフト	Windows® XP / Vista / 7 対応
付属品	電池, 解析ソフトCD, 日本語操作マニュアル
<b>税抜価格</b>	<b>¥ 13,000.-</b>

### EL-USB-1 LCD (防水構造 IP67)

特長: デジタル表示付き。ボタンを押すと測定中の最高温度と最低温度を表示することができます。



測定温度範囲	-35~+80℃
測定精度	±1℃
分解能	0.5℃
測定間隔	10秒, 1, 5, 30分, 1, 6, 12時間に1回選択
メモリー数	16,382
センサタイプ	NTCサーミスタ
防水構造	IP67 (完全防水型)
電池	3.6Vリチウム電池 1個 / 電池交換可能
電池寿命	約1年(測定間隔が1分の場合)
サイズ	長さ12 cm, 直径2.4 cm
解析ソフト	Windows® XP / Vista / 7 対応
付属品	電池, 解析ソフトCD, 日本語操作マニュアル
<b>税抜価格</b>	<b>¥ 14,000.-</b>