アネモメーター　KA-20

アネモメーター KA-20 は、熱式のため微風速が測定可能です。オプションで伸縮継手を接続ができます。

熱式のため微風速が測定できます。

※こちらの商品は、センサを交換する際に本体と組合せで調整が必要となります。(修理扱い) センサプローブ単品の価格に調整料金が別途必要となります。

メーカー名	アイ電子技研

▶特長

・測定範囲
　・風速 :0.1 ～ 20.0 m/s
　・温度 :0 ～ +60.0℃
・LED 表示ディスプレイ

▶構成品

本体、S-114 プローブ、ソフトケース、AC アダプタ、試験成績書

▶オプション

標準プローブ (S-114)、ハードケース (VC・VS シリーズ・KA-20・HT-700・HT-001EX 用)、センサープローブ伸縮継手 EX-1(先端ストレート)　　、センサープローブ伸縮継手 EX-2(先端 90°可変)、トレーサビリティ校正証明書、予備電池蓋

※こちらの商品は、センサを交換する際に本体と組合せで調整が必要となります。(修理扱い) センサプローブ単品の価格に調整料金が別途必要となります。

▶仕様

型式	KA-20
風速	0.1 ～ 20.0 m/s (精度:±(5% + 0.1m/s))
温度	0 ～ +60.0℃ (精度:±0.5℃)
表示	大型LED表示
電源	Nicd充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用 (連続使用時間8時間)
本体寸法	80(w)x150(h)x42(d)mm
本体重量	470g

測定キューブ
測定器・計測器販売専門サイト
株式会社キューブイノベーション
〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10