

防塵・防滴性能
IP54
(保護等級)

ラインが見やすい グリーンレーザー搭載!!



受光器対応 高輝度グリーンレーザー墨出し器
レーザーマンシリーズ

LV-20G

盗難・火災保険付

指示精度 ±1mm/7m


屋内・屋外兼用

サイズ/質量: 径φ96×高187mm (突出部を除く) /1.1kg (乾電池含)
(単3乾電池(テスト用)×4、レーザーメガネ、ターゲット、収納ケース、肩掛けベルト)


標準価格: 75,000円

JAN CODE : 4528235 112085 CODE : 0100 0095


- 防塵・防滴 IP54で水やホコリに強い密封ボディ。
- 回転微調整機能で床墨、たち墨合わせが簡単。
- 乾電池の消耗を光りで伝える電圧低下警告ランプ。
- 1年間の盗難・火災保険付ご購入後も安心サポート。



水平ラインモード



垂直ラインモード



垂直・水平ラインモード

レーザー投射光	ライン光の光源 : 緑色半導体レーザー刃長 スポット光の光源 : 赤色半導体レーザー 波長 ライン光: 532nm スポット光: 650nm 光出力: 2.5mW以下 (JIS C6802:2005 クラス1M) ライン幅: 2.0mm/7m スポット径: φ2mm/1m (下部レーザー光)
ライン光切替モード	3モード
受光器の使用	グリーンレーザー専用受光器LLG-5に対応 (別売)
指示方式	ジンバル機構による自動補正方式
鉛直指示範囲	±1.5° (範囲外はライン光が点滅して警告)
制動方式	磁気誘導ダンパー方式
精度	投射光 : ±1mm/7m 鉛直ポイント光 : ±1mm/5m 下部ポイント光 : ±1mm/1m
電源	単3アルカリ乾電池 (LR6/1.5V) ×4本
使用時間	水平ライン: 約7時間、垂直ライン: 約7時間 垂直+水平ライン: 約4時間
使用温度範囲	0℃~+40℃
防塵防滴性能	保護等級 IP54
三脚ネジ	W5/8 (測量機器取付用ネジ)

オプション機器 (別売)



グリーンレーザー 専用受光器・バイスセット

専用受光器を使えば、ラインの見にくい屋外や明るい場所でも墨出し作業ができます。

LLG-5 標準価格: 20,000円

サイズ/質量: 55×150×26mm/140g
付属品: 積層9V乾電池 (テスト用) ×1、専用バイス、ストラップ
JAN CODE : 4528235 114072 CODE : 0100 0129

受光距離: 約25m (水平ライン光)

- 受光精度 : ±2mm/20m
- 電源 : 積層9Vアルカリ乾電池 (6LR61) 推奨 1個
- 電源タイマー : 約10分後にオートパワーオフ



専用バイス付

※LV-20Gは水しぶきからは保護されますが雨天時の使用、特にレーザー照射ガラスに水滴が着くと正しくレーザーを照射できません。必ず水滴を拭き取ってからご使用下さい。

警告: ルーベ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。

AX BRAIN LTD.

アックスブレン株式会社

〒578-0965 東大阪市本庄西2丁目2-8 ■ tel 06-6743-5519代
■ fax.06-6743-5544 ■ e-mail info@axbrain.com ■ url http://www.axbrain.com

※製品に関するお問い合わせは…

0120-222-226 (土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

※標準価格には消費税は含まれておりません。

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。