

# 高機能モニタ付き内視鏡 MIGS-FS1



直方、側面確認用の高機能モニタ付き内視鏡、MIGS-FS1 です。

MIGS-FS1 は、先端切替式ケーブルタイプです。ケーブルは全て共通な為、用途に合わせてフレキシブル 1m、2m、3m ケーブルや新商品の 2 方向先端可動式タイプ、細径φ 4.0mm タイプ への変更も可能。

メーカー名 | 松電舎

## ▶特長

- 直方、側方確認がスイッチで切替可能
- 先端部分はφ5.0mm、ケーブル部分はφ3.5mm
- LED 調光可能
- 先端切替式ケーブルタイプ

## ▶ケーブル

- 先端部分 5.0mm
- ケーブル部分φ3.5mm
- セミフレキシブルタイプ
- 長さは 1m(切替コントローラー部分より先)



直方確認中




側方確認中

## ▶標準装備



直視部分3灯白色LED内蔵で  
光量調整可能



側視部分3灯白色LED内蔵で  
光量調整可能



外部出力ビデオ端子



SDカードで簡単データ移動



フックに掛ければ両手を使って作業ができ便利

# 高機能モニタ付き内視鏡 MIGS-FS1

## ▶仕様

型式	MIGS-FS1
防水規格	IP57規格(水深1mに30分間没しても正常な動作が可能な防水構造)に適合した防水・防塵仕様 使用温度:-5から60℃
チューブ	φ5.0mm セミフレキシブル
視野範囲	横方向:カメラを始点として46° 縦方向:カメラを始点として34° 斜め方向:カメラを始点として56°
液晶	3.5インチTFT液晶
記録メディア	SDカード
映像出力	NTSCビデオ出力
照明	白色LED3灯(直面) 白色LED3灯(側面) (光量調整可能)
USB端子	MiniUSB1.1(付属のUSBケーブルで記録データをパソコンに送れます)
言語	日本語、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、中国語
電源	充電式電池内蔵(脱着不可) ACアダプター ※2時間の充電で4時間の連続撮影が可能
サイズ	118x200x37mm 380g (モニタ部のみ) 140x35x32mm 230g (ハンドル部)

## ▶構成

本体、ケーブル、SD カード、AC アダプタ、ビデオケーブル、メンテナンスキット、専用収納ケース、取扱説明書



## ▶オプション

1m ケーブル / φ5.5 フレキシブル、2m ケーブル / φ5.5 フレキシブル、3m ケーブル / φ5.5 フレキシブル、5m ケーブル / φ5.5 フレキシブル、10m ケーブル / φ5.5 フレキシブル、先端切替式ケーブル / 先端φ5.0・ケーブルφ3.5 フレキシブル "1m2 方向先端可動式ケーブル / φ6.0 フレキシブル"、"2m2 方向先端可動式ケーブル / φ6.0 フレキシブル"、"細径ケーブル / φ4.0 インターロック (直方)"、"細径ケーブル / φ4.0 インターロック (側面)"



測定キューブ

測定器・計測器販売専門サイト

株式会社キューブイノベーション

〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10

T.0798-65-6350 F.0798-65-6351