

携帯用多項目水質測定器 pHotoFlex セット



窒素・リン等の吸光度測定に加え、pH(電極式)や濁度も測定できます。精度、再現性に優れ、操作が簡単な吸光光度計です。

メーカー名 | セントラル科学

▶ 特長

スマートアダプター機能

アダプターをスライドさせると 28mm セル、そしてアダプターを引き出すと 16mm セル (高さ 91~104mm) を使用可能

多項目の測定に対応

6 種類の波長による 130 種類以上の測定プログラムが保存されています。さらに、100 件のユーザー測定プログラムを保存することができます※専用試薬はオプション

pH 測定機能付き

温度補償機能付きで、pH 電極で pH を測定可能

濁度測定 - 1NTU 以下の正確な測定

測定範囲 0~1100NTU において、革新的な光学システムと AMCO Clear 濁度標準液により正確で安定した測定が可能。DIN ISO に準拠

▶ 用途

上水、ミネラルウォーター、ビバレッジ、ワイン、プロセス管理、環境モニタリング、ラボ分析センター

携帯用多項目水質測定器 pFotoFlex セット

▶仕様

型式	pFotoFlex
光源	LED
測定波長	436、517、557、594、610、690 (nm)
ユーザープログラム	100件
タイマー	3
データメモリー	1000件
pH 測定範囲	0~16
精度:光学系	精度: ±2nm以内 再現性: 吸光度 0.005abs 以下
精度:pH	±0.01pH
自動ゼロ調整/校正 光学系 pH/濁度	測定項目毎/1日1回(ラボステーション使用時) 3点
インターフェース	RS-232
測定項目	光度、pH
電源	1.5V 単三電池×4本、約5000回測定可能
寸法/質量	86W×236D×117Hmm /約0.6kg (電池なし)

▶構成品

pH 電極 : Sentix 41、ピペット、サンプルセル、pH 標準液 (pH4、7)、ビーカー、PC ケーブル、携帯ケース



測定キューブ

測定器・計測器販売専門サイト

株式会社キューブイノベーション

〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10

T.0798-65-6350 F.0798-65-6351