デジタル圧力計 PS9302

センサタイプにより最高圧力 400bar までの測定に対応できるデジタル圧力計です。PS9302 は測定中の最低と最高圧力をメモリーします。

TN-100 は校正標準溶液物質としてポリスチレン・ラテックスを使用していますので、NTU= ポリスチレン濁度となります。

メーカー名	エムケー・サイエンティフィック

RS232C 出力付ですので、測定データを連続してパソコンで見ることも可能です (オプションの解析ソフト・通信ケーブルが必要です)。表示する圧力の単位は bar、psi、kg/c、mm/Hg、inch/Hg、meter/H20、inch/H2O、Atmosphere の 8 種類で表示可能。大気圧によるゼロ校正で圧力校正が行うことができますので操作が簡単です。センサヘッドには 1/4"NPT ネジが付いており、配管等への取付けを簡単に行うことができます。

▶特長

・8 種の表示単位選択可能
・最大値・最小値表示機能
・RS232C 出力付で、測定データを連続してパソコンで見ることができる (オプション)
・1/4"NPT ネジ附属で、配管等への取付けが簡単

デジタル圧力計 PS9302

▶仕様

型式	PS9302
測定範囲	0～2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400 bar センサタイプによる
センサタイプによる分解能	2 bar=0.002, 5 bar=0.005, 10 bar=0.01 20 bar=0.02, 50 bar=0.05, 100 bar=0.1 200 bar= 0.2, 400 bar=0.5
精度	±1% FS
ゼロ調整	ボタンを押すのみ
使用環境温度	0～+50℃
機能・表示	圧力単位変更、自動停止 最低・最高メモリー、RS232C出力
測定間隔	0.8秒
使用電池	9Vアルカリ電池 1個
電池寿命	約150時間
使用環境湿度	0～80%
サイズ・重量	180 x 72 x 32mm(本体) 約350g (乾電池含む)

▶構成品

本体、操作操作マニュアル

▶オプション

解析ソフト・通信ケーブル

測定キューブ
測定器・計測器販売専門サイト
株式会社キューブイノベーション
〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10
T.0798-65-6350　F.0798-65-6351