SPORTS RADARスピードガン低速タイプ SR3600DYN

低速度計測 8Km/h〜322Km までの速度が瞬時に計測できます。工事現場・工場内の低速車両の速度計としてご利用いただけます。

電磁波など誤作動の原因になるノイズをフィルターで低減する機能が追加されより確実な測定が可能になりました。
工事現場、工場敷地内、ゲームセンターなどノイズの発生しやすい環境での低速車両の速度計測としてご利用いただけます。

メーカー名	ダイナテック

▶特長

・時速 8km ～ 322km （時速 5 マイル ～ 200 マイル）の速度が瞬時に計測でき，液晶ディスプレーにスピードが表示されます。
・野球・ソフトボール（ピッチングの初速，終速及びバットスイング）、テニス、サッカー、バレーボール、

▶使用上のポイント

自動計測モードでカメラ用三脚に取り付けて測定位置を固定しておけば， 同じ条件下でより正確に計測できます。
同じ動きを繰り返し計測するとき、手動計測モードの場合、トリガーを引くタイミングや手持ちの角度などにより計測ポイントがずれ数値に微妙な揺らぎが出ますが、自動計測を利用すれば同条件で繰り返し公平な計測が可能になります。 トリガーモードではプレイヤーと計測者の二人が必要ですが、自動計測モードではプレーヤー一人だけで計測することが可能になります。

▶使用上の注意

Sports Radar スピードガンは精密機器です。
球などが当らないようネットなどの遮蔽の後方に設置してください。

SPORTS RADARスピードガン低速タイプ SR3600DYN

▶各部名称

▶仕様

型式	SR3600-DYN
ディスプレイタイプ	3桁LCD
速度表示単位	km/hまたはマイル/h(切替式)
計測速度範囲(SR3600)	8～322km/h
計測可能範囲	野球ボール大の物体で20m位まで、自動車大の物体で約30～最大50m
手動計測モード	通常の計測方法です。指でトリガーを引いて計測します。
自動計測モード(*1)	カメラ三脚に取り付けてフリーハンドで自動計測
電源	9V乾電池×2個 及び専用ACアダプター(オプション) アルカリ電池を使用する場合、自動計測で約3～4時間の連続計測が可能です。
使用温度範囲	+4～+43℃
保管温度範囲	-1～+51℃
寸法	270(L)×70(W)×180(H)mm
重量	約450g

(*1) 自動計測モード：計測結果を自動的に表示する機能。スイッチを自動計測に切り替えておけば， 繰り返しねらったところを通る動く物体の速度を自動計測・表示できます。但し測定の間隔を３秒以上取る必要があります。

測定キューブ
測定器・計測器販売専門サイト
株式会社キューブイノベーション
〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10
T.0798-65-6350　F.0798-65-6351